

CAL. 76
11½''' - 25,60 mm
Base : Cal. 72



MIREMONT S.A.

Zodiac

2400 Le Locle - Suisse

After-sale service
 Service après vente
 Kundendienst
 Servicio de post-venta



CALIBRE 76



Mouvement ancre, avec remontage automatique, seconde au centre, double date, remise en date rapide

Caractéristiques techniques

Diamètre d'encadrement	25,60 mm	Casing diameter
Hauteur totale	5,80 mm	Overall height
Balancier annulaire		Screwless balance
Alternances/heure	21.600	Vibrations per hour
Réglage fin		Fine adjustment
Système Stop-seconde		Seconds-stop system

Calibre de base

72 Avec remontage automatique, seconde au centre, calendrier

Calibres dérivés

- 74 Remontage automatique, avec calendrier et phases de lune
- 75 Remontage automatique, avec calendrier et aiguille GMT
- 78 Remontage automatique, avec calendrier, 36.000 alternances/heure
- 86 Remontage automatique, avec double date, remise en date rapide, 36.000 alternances/heure
- 88 Remontage automatique, avec calendrier, remise en date rapide, 36.000 alternances/heure

CAL. 76
11½''' - 25,60 mm
Base : Cal. 72

Toutes les fournitures non illustrées ci-dessous sont identiques à celles du calibre 72.

All parts not illustrated below are identical with those of calibre 72.

Pièces particulières à la double date et à la remise en date rapide
 Special parts for the day-date and the rapid in-setting

